

MX

MX-20F

20路模拟调音台

频率响应	20Hz~20kHz, $\pm 0.15\text{dB}$
总谐波失真	$\geq 0.02\%$
平衡输出/编组输出	-91dBu
加插	-102dBu
辅助发送/效果发送噪声	-80dBu
残留输出噪声	-102dBu
平衡输出增益	4dB
编组输出增益	0dB
线路输入信噪比	75dB
咪放输入噪比	90dB
尺寸(H×W×D)	125mm×445mm×480mm
重量	8kg



产品特性

- 20路模拟 (ANALOG) 调音台, 12个单声道话筒+4个立体声道输入或16路话筒输入。
- 具有2路主输出通道, 4组编组输出, 5路AUX辅助输出, 1路立体声辅助返回输入, 1路MONO单声道输出, 1组立体声监听输出, 1路耳机监听输出。
- 输入1-12通道接口(兼容XLR和6.35TRS插头), 带75Hz高通滤波器和压缩功能旋钮。
- 输入1-12通道具有直入直出INSERT接口和直接输出DIRECT OUT接口。
- 输入1-4通道带高阻抗Hi-Z连接器, 可连接高阻抗电子乐器信号输入。
- 具有3段参量均衡器、声像平衡、通道监听、静音、48V幻象供电功能。
- 具有3个USB接口, 其中前面板1个外接USB供电接口、1个USB闪存播放接口, 后面板1个用于连接电脑播放及录音USB接口。
- 内置声卡可通过USB接口连接电脑进行播放及录音操作。
- 内置32种24BIT DSP参数可调音频效果器, 带两位LED数码显示屏。
- 采用60mm高精度电平衰减推子。
- 双12段信号监视指示灯。
- 内置90V/240V, 50-60Hz宽频电源。

注：本画册仅供参考，如有内容更改，恕不另行通知。



让世界听到我们的声音
THE WORLD LISTENS

