

DG

DG16

数字调音台



模拟输入	16路 (14路麦克风输入、2路线路输入)	DCA	两路 DCA
模拟输出	1组立体声L/R、6路BUS母线、2路AUX辅助、1组耳机监听输出	效果器	2种效果
数字输入	S/PDIF、光纤	反馈抑制器	16 通道反馈抑制器
数字输出	AES-EBU	以太网	100M
USB播放	播放格式 APE、FLAC、MP3、WAV	RS-232协议	支持 RS232协议
USB录音	支持录音	WIFI	150M(选配)
失真度	0.005%~@4dBu-20~20KHz	尺寸(宽*深*高)	470*535x205mm.
信噪比	108dB 无记权	供电	AC100v-240v;50/60Hz*55W
动态范围	108dB	净重	10.7kg
频率响应	20Hz-20KHz±0.3dB	毛重	14.9kg
最大输入输出电平	18dBu*(6.2Vrms)平衡	包装尺寸	635x580x335mm

产品特性

- 10.1寸电容触摸屏1280x800分辨率
- 13个100mm电动推子
- 中英文界面随时切换且无需重启
- 内置USB录音、放音功能
- 可以播放APE、FLAC、MP3、WAV无损音频格式
- USB播放器可以识别中文歌曲名
- 内置16个通道独立的反馈抑制器
- 带2个DCA
- iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步
- 可选配WIFI热点
- 支持8个终端同时控制
- 内置2个效果器模块
- 可通过网络或者USB升级ARM固件、DSP固件
- 32个PEQ模式存储
- 每个输入通道具有4段参数均衡、噪声门、反馈抑制器、高低通、压缩、反相
- 每个输出通道具有8段参数均衡、高低通、压缩、反相
- 输出通道L/R、6BUS、2AUX、HeadPhone(L/R)
- 6 BUS、2 AUX混音总线可选择推子前、推子后 (PRE/POST)
- 支持场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份
- 内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声
- 通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据
- 接线方式：平衡式输入、输出卡侬
- 8个推子编组、1个系统静音按键、3个快速静音按键
- 具有面板锁定按键（防止误操作）
- 通道名称可自定义

注：本画册仅供参考，如有内容更改，恕不另行通知。



让世界听到我们的声音
THE WORLD LISTENS

